

# Lençóis e Tiras de Borracha

Rubber Sheets and Strips / Planchas de Caucho

## Lençóis e Tiras de Borracha

Oferecemos diversos tipos de compostos à base de borracha natural, neoprene, SBR, EPDM, para a fabricação de lençóis de borracha, com dureza entre 40 e 80 Shore A.

Confeccionados em diversas espessuras, os lençóis poderão ser fornecidos em rolos ou cortados em comprimento e largura de acordo com a necessidade, podendo ser em formato de PLACAS ou TIRAS.

Quanto ao acabamento da superfície:

- Lisa x Lisa;
- Lisa x Áspera;
- Áspera x Áspera

Os lençóis tem aplicações diversas como revestimentos, confecções de diafragmas, juntas, guarnições, correias transportadoras, entre outros.



Tipos de Borracha	Utilização		
	Sim	Não	Temperatura de Trabalho
Neoprene CR	ozônio, intempéries, óleos, graxas, ácidos diluídos, alcoois, umidade	cetonas, combustíveis	-40°C a 100°C
EPDM EP	ozônio, intempéries, ácidos diluídos, salmoura, umidade	GLP, óleos/combustíveis derivados de petróleo, lubrificantes	-40°C a 70°C
Nitrílica NBR	GLP, combustíveis derivados de petróleo, óleos, lubrificantes, graxas	cetonas, ozônio, ácidos fortes, solventes polares	-40°C a 100°C
Natural NR	abrasão, impacto, cortes, pressão, flexibilidade, isolamento elétrico, resistência mecânica	cetonas, ozônio, combustíveis derivados de petróleo	-40°C a 70°C
SBR	abrasão, impacto, cortes, corrosão	ozônio, combustíveis derivados de petróleo	-40°C a 70°C

# Lençol Remaline

Remaline Sheet / Plancha Remaline

O Lençol Remaline 35/CN DEL DEY é indicado para locais onde há grande desgaste pois é altamente resistente em sistemas de abrasão molhada, além de possuir altíssima elasticidade e resiliência. Ele também possui excelente efeito auto-limpante.

Aplicação: Utilizado em Areeiras e Pedreiras, Minerações, para trabalhos com lama, polpa de minério. Aplicado em chutes, tubos, bombas, células de flotação, etc.

Cor: Mostarda;  
Comprimento: 10 m;  
Peso específico: 0,96 g / cm<sup>3</sup>;  
Dureza: 34 +- 5 Shore A;  
Abrasão: 110 mm<sup>3</sup>;  
Resiliência: 78%;



Lençol Remaline para  
Alta Abrasão

REMALINE 35/CN DELREY		
Designação	Dimensões	Referência
REMALINE 35/CN	5 x 2000 mm	DELREY-001.099.00494
REMALINE 35/CN	6 x 1800 mm	DELREY-001.099.00495
REMALINE 35/CN	8 x 2000 mm	DELREY-001.099.00496
REMALINE 35/CN	10 x 1800 mm	DELREY-001.099.00497
REMALINE 35/CN	12 x 1800 mm	DELREY-001.099.00498
REMALINE 35/CN	15 x 2000 mm	DELREY-001.099.00499
REMALINE 35/CN	20 x 2000 mm	DELREY-001.099.00500